



## Buenas prácticas para el uso de botellas Verallia

### Recepción y almacenaje

Agosto 2015

Esta ficha tiene el objetivo de resumir los puntos clave relacionados con el uso de botellas de vidrio. Puede completarse con las recomendaciones de los servicios técnico-comerciales de Verallia. No exime a los usuarios de su responsabilidad.

#### 1. Recepción

Es necesario la conformidad de la entrega con el pedido o el albarán de entrega (referencias de los artículos). Las mercancías se entregan con un albarán correspondiente a los palets en el camión. Aunque se tomen todas las precauciones para evitar errores, se recomienda realizar comprobaciones y registros en el momento de la recepción. Los elementos que se deben comprobar y registrar a efectos de trazabilidad son:

- la cantidad
- la referencia del producto
- el (los) n.º de lote

Es necesario comprobar el buen estado general de los palets, del enfundado y de las botellas a través de la funda del palet.

Se recomienda recoger en el albarán de entrega cualquier anomalía que se haya identificado, si la carga no ha sido correctamente estibada o si el camión se encuentra en mal estado.

#### 2. Almacenaje

Se recomienda almacenar a cubierto, en particular en el caso de un almacenaje durante un periodo prolongado de tiempo. En la medida de lo posible, el lugar de almacenaje será un emplazamiento limpio y alejado de cualquier fuente de contaminación posible (insectos, productos químicos...). Este aspecto se observará incluso cuando se recomiende posteriormente el enjuagado de las botellas. El suelo deberá ser plano y duro (por ejemplo, de hormigón).

Nuestros clientes deben ser conscientes de la necesidad de implantar en sus centros de almacenaje las medidas necesarias que eviten cualquier anomalía (regularidad superficial del suelo, cobertura, altura de apilamiento...). Nuestros técnicos están a disposición de nuestros clientes con vistas a analizar sus centros y proponer medidas en este sentido.

#### 3. Preparación para el almacenaje de palets empezados

Poner un intercalador para proteger la camada superior.

Hacer una copia de la ficha del palet original para conservar la trazabilidad.

Volver a enfundar o envolver con film totalmente el palet.